

**SERIE**

*urban*

HFC1063



IMPORTADORA  
**MADEMI**



CAPACIDAD - RENDIMIENTO - TECNOLOGÍA

Síguenos   [www.importadoramademi.com](http://www.importadoramademi.com)

**6** AÑOS  
GARANTÍA  
**SIN** LÍMITE DE  
**km**



# FICHA TÉCNICA HFC1063

CAPACIDAD DE CARGA / 6 TON

**SERIE**  
urban



## > MOTOR



|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Modelo:                           | CUMMINS EQB140-33   |
| No. de Cilindros:                 | 4 en Línea - Turbo Intercooler  |
| Cilindrada:                       | 3920 cc   |
| Potencia Max. (ISO Bruto) HP/RPM: | 140/2500  |
| Torque Max. (ISO Bruto) Kg-m/RPM: | 502/1500  |
| Relación de Compresión (a1):      | 17  |
| Sistema de Lubricación:           | Tipo Flujo Total, Bomba de Aceite, Filtro de Aceite, Enfriador                    |
| Sistema de Enfriamiento:          | Radiador, Ventilador y Bomba de Agua  |
| Sistema de Inyección:             | Bomba de Inyección Rotativa, Mecánica, Filtro de combustible, Gobernador Mecánico |
| Capacidad del Tanque:             | 29,25 gls.  |

## > CHASIS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Frenos:               | 100 % Aire Auto Ajustable, Bloqueador de Aire                     |
| Sistema de Dirección: | Hidráulica de Potencia  |
| Radio Min. de Giro:   | 7,6 m.  |
| Tamaño de Neumáticos: | 215/75 R 17,5 14PR  |
| Sistema Eléctrico:    | 2 Baterías 12 Voltios en Paralelo<br>Alternador 28 Voltios 70 Amp |
| Suspensión Delantera: | Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 3000Kg.                            |
| Suspensión Trasera:   | Ballestas eje Rígido, Cap. Eje 6000Kg.                            |
| Eje Trasero:          | Totalmente Flotante   |
| Cabina:               | Sencilla  |
| Amortiguadores:       | Hidráulicos de Doble Acción, Telescópicos                         |
| Extra:                | Radio + MP3   |

## > TRANSMISIÓN

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Relación de Transmisión / Primera Directa: |                           |
| 1ra  | 6.482                     |
| 2da  | 3.654                     |
| 3ra  | 2.263                     |
| 4ta  | 1.477                     |
| 5ta  | 1.0                       |
| 6ta  | 0.770                     |
| Reversa                                    | 5.996                     |
| Sincronización                             | 1ra a 6ta                 |
| Tipo                                       | JAC 6 Vel. LC6T55         |
| Relación Final del Eje:                    | 4.875                     |
| Embrague:                                  | Mixto con Buster-Embrague |

## > DIMENSIONES

| Unidad mm. | WB   | OL   | FF   | AF   | FT   | OW   | RT   | OH   | CL   |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|            | 4150 | 7411 | 1107 | 2154 | 1665 | 2154 | 1600 | 2354 | 5505 |

